

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY SILK

UFI: H830-G0JH-S00F-YMWD

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră

Utilizare de către

consumatori

Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Senzor de piele 1

H317

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:





GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-enecarbaldehidă

acetat de linalil

(R)-p-menta-1,8-dienă

linalool

salicilat de benzil

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 2)

Informații suplimentare: În lipsa unei
ventilații suficiente, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.
Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat
conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă	CAS: 118-58-1	Lista II
salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingredientele conform		
Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	izobutan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
34590-94-8 EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de expunere la	(2-metoximetiletoxi)propanol CAS: locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	2,6-dimetiloct-7-en-2-ol Iritatie  cutanată 2, H315; Iritatie oculară 2, H319 CAS:	2,5%
115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritatie H315; Iritatie oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	cutanată 2,  cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii)		
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă Lichid  inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate cronică acută 3, H412 4-(4-	3) 0,25-<1%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4 Număr de index: 605-040-00-8	hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-encarbaldehidă Toxicitate cutanată  1A, H317 Undecanal	0,1-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	 Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acută acvatică cronică 2, H411; Irritant pentru	<0,25%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	piele 2, H315. Acetat de alil  (ciclohexiloxi) Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302.	0,025-<0,25%
CAS: 131812-67-4	2,4-dimetil-2-(5,6,7,8-tetrahidro-5,5,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-1,3-dioxolan Toxicitate acută acută 1,  H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; linalool Toxicitate	0,025-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	cutanată  2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate sensibilă cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil  Toxic pentru piele 1B, H317; Toxic acuatic cronic 3, H412	0,1-<1%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	substanță ftalat de dietil cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.

Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Îndepărtați hainele contaminate.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

(Continuare la pagina 5)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 4)

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din

motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale

cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate

exploda în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca

deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 5)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice.

A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-

metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 106-97-8 butan

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe
termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați
(dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea

Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³

Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 6)

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini
înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Protecție respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor

adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece
produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare,
trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:

Aerosol

Punct de

Nedeterminat

fierbere

Caracteristică

sau punct inițial de

Nedeterminat

fierbere și interval de fierbere Inflamabilitate

Nu se aplică.

Aerosol extrem de inflamabil.

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 7)

Limita inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	Nedeterminat
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
	Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 8)

Explozivi desensibilizați	Vid
---------------------------	-----

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1

Reactivitate Stabil în condiții normale 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Produsul
nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg
LD50 dermică		(șobolan) >19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125 mg/l		(șobolan)
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658 mg/l		(șobolan)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin	
CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	Lista II

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 9)

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:

34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:

64-17-5) Etanol 84% în 20 de

zile Biodegradabil

12.3 Potențial de

bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note

generale: Produsul

conține materiale dăunătoare mediului.

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP3 Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

EN

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1950 AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR  Clasă Eticheta	 2 Gaze 5F. 2.1
IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 2.1 Gaze. 2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare Cod de segregare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 11)

14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nu este permis ca cantitate exceptată 2
Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nepermis ca cantitate exceptată UN 1950
„Regulamentul model” al ONU:	AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată
Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 12)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri
periculoase IATA: Asociația Internațională a
Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice
comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor
chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50%

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY SILK

(Continuare a paginii 13)

LD50: Doză letală, 50% PBT:

Persistent, Bioacumulativ și Toxic SVHC:

Substanțe care prezintă motive de

îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistent și

foarte bioacumulativ Flam. Gaz 1A: Gaze

inflamabile – Categoria 1A

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze

sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2:

Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3:

Lichide inflamabile – Categoria 3 Acute

Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2:

Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni

oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria

1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii –

Categoria 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos

pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru

mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru

mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Cat

EN